



## Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2627, 1000 x 1600, schwarz matt 100,Perl-Effekt



**920,14 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Kaldewei

Bestell-Nr.: KA412746303676



Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2627, 1000 x 1600, schwarz matt 100,Perl-Effekt von Kaldewei für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

## Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2627, 1000 x 1600, schwarz matt 100,Perl-Effekt

KALDEWEI NEXSYS Duschfläche,  
1000x1600mm, Modell-Nr. 2627  
Produktbeschreibung: Bodenebene  
Duschfläche mit vormontiertem  
Montagesystem und extrem kleinen  
Außenradien.  
Modell: NEXSYS  
Modell-Nr.: 2627  
Außenmaß LxB (mm): 1000x1600  
Höhe mit Wannenträger (mm): 60  
Tiefe (mm): 28  
Basisfarbe: alpinweiß  
Material: KALDEWEI Stahl-Emaillie  
Hersteller: KALDEWEI

### Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaillie Duschfläche  
Duschflächenform: Rechteck  
Einbau: bodeneben  
Garantie: 30 Jahre (gem.  
Garantiepass)  
MADE IN GERMANY  
Ablaufposition: außen  
Erdungslasche für Potenzialausgleich.  
Gewicht (kg): 39,0  
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:  
Schalldämmband

### Erforderliches wählbares Zubehör:

Ablaufgarnituren:  
KA 4121:  
Höhe min. 120 mm / max. 190 mm  
KA 4122:  
Höhe 100 mm

Schnittschutzband 6,6 m:  
NEXSYS Designblende Mod 4134 für 1000  
mm:  
edelstahl gebürstet:  
edelstahl glänzend:  
alpinweiß pulverbeschichtet:  
rotgold gebürstet:  
gold glänzend:

#### **Empfohlenes wählbares Zubehör:**

Systemboard NEXSYS:  
(SBN nur mit KA 4121 möglich)  
NEXSYS Gefälleprofil:  
Empfohlene Oberflächen:  
Rutschhemmende Oberfläche  
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip:  
COORDINATED COLOURS COLLECTION:  
Sanitärfarben:  
pflegeleichter PERL-EFFEKT:  
Stahl-Emaile Produkte stehen für  
Nachhaltigkeit und sind zu 100%  
kreislauffähig.  
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE  
Gem. EU-Bauproduktenverordnung  
(BauPVO): CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet  
nach DIN EN 14527 - CL1+CL2.  
Zertifizierte Oberfläche: Kratz- und  
schlagfest, chemikalienresistent,  
hitzebeständig, UV beständig,  
formstabil, pflegeleicht und hygienisch.  
Sicherheitstechnische Untersuchung:  
Der TÜV Rheinland bestätigt der  
Antislip/Vollantislip-Emaillierung und  
SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine  
Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B  
für nassbelastete Barfußbereiche (DIN  
51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10  
für rutschhemmende Eigenschaften in  
Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit  
erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).  
Für das NEXSYS-System liegt ein  
Allgemeines bauaufsichtliches  
Prüfzeugnis (abP) vor, ausgestellt durch  
die Säurefließner Vereinigung e.V.  
(Details sind dem Zertifikat zu  
entnehmen)  
Hinweise zur Installation: Es ist ein  
Höhenausgleich aus Estrich oder  
Unterbauelementen notwendig. Bei den  
Unterbauelementen sind  
XPS-Unterbauelemente (ohne Gefälle) m.  
folgenden Eigenschaften zu verwenden:  
Druckspannung von größer als oder gleich  
100 kPa für eine Dauerbelastung von 50  
Jahren und einer Stauchung von < 2 %.  
(Geprüft nach DIN EN 1606)

#### **Dimensionen:**

Gewicht: 39kg  
Höhe: 30mm  
Länge: 1000mm  
Breite: 1600mm

#### **Artikeleigenschaften**

Typ:	Duschwanne
Breite:	1000
Tiefe:	1600
Höhe:	30
Farbe:	schwarz matt
Material:	Stahl