TOTO WASHLET RX EWATER+ auto flush inkl. Fernbedienung für die automatische Spülung, TCF895CG

1707,50 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: TOTO
Bestell-Nr.: TOTCF895CG

TOTO WASHLET RX EWATER+ auto flush inkl. Fernbedienung für die automatische Spülung von TOTO für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

TOTO WASHLET RX EWATER+ auto flush
inkl. Fernbedienung für die automatische
Spülung
Artikelnummer: TCF895CG
Maße mm (BxTxH): 386 x 579 x 146
Material Deckel: Ureaharz,
Material Gehäuse+Sitzring: Thermoplast
Farbe: weiß
Gewicht (kg): 6,7
Norm: DIN EN 1717

Kombinierbare Montage mit WC-Keramik:
WC (Art.-Nr.): CW542ERY

Optionales Zubehör:
- TOTO Vorwandelement für WASHLET
WH182EAT
- TOTO Drückerplatte MB175M#SS
- TOTO Anschlussset für WASHLET in
Kombination mit TOTO/Geberit SP10695UN
- TOTO Mini-Kugelventil AG/AG G3/8"
SP515011B

Hygiene Funktionen:
- 50 Millionen WASHLET-Erfahrungen
- Komplett verdeckte Reinigungsdüse
oberhalb der WC-Keramik
(Hygienische Klappe)
Sitzmaterial:
verhindert Schmutzanhaftung
(Silikonhaltiges Material)
Gehäusematerial:
verhindert Schmutzanhaftung
(Silikonhaltiges Material)
- Vor- u. Endreinigung der Stabdüse
automatisch von innen- und außen
- abnehmbare Düse
- PREMIST Sprühnebel
- EWATER+ elektrolytisch aufbereitetes
Wasser, wirkt reinigend und vermindert

die Ansammlung von Schmutz

Reinigungs Funktionen:
- Wasserstrahl Komfortdusche hinten
- Wasserstrahl hinten soft
- Wasserstrahl Ladydusche
- Wasserstrahl Massage
- Oszillierende Komfortdusche
- Regulierbarer Wasserdruck
- Regulierbare Position

Komfort Funktionen:
- Absenkautomatik
- Fernbedienung
- Beheizbarer Sitz m. regelb. Temperatur
(28 bis 36 C° in 5 Stufen)
- DEODORISER-Luftreinigendes
Filtersystem
- Memoryfunktion für 2 Personen
- Durchlauferhitzer
Energy Saver Timer
Energy Saver Auto

Warmwasserdusche:
Stabdüsensystem silikonhaltiges Material
- Wasserdruck, Wassertemperatur, und
Waschposition wählbar, pulsierende
und oder oszillierende Warmwasserdusche
Durchflussmenge:
Komfortdusche (l/min): 0,29 bis 0,43
Softdusche (l/min): 0,27 bis 0,43
Ladydusche (l/min):0,27 bis 0,43
Warmwasserzufuhr: unbegrenzt
(Durchlauferhitzer)
Regulierbare Duschstrahlstärke: 5 Stufen
Regulierbare Wassertemperatur:
30 bis 40 C° (3 Stufen)

Deodorizer:
Luftreinigendes Filtersystem: Grobfilter
ionisierter Kohlefaserfilter:
Normal (m^3/min): 0,09
Power (m^3/min): 0,16

Entkalkungsfunktion:
- Manuelle Entkalkung durch abnehmbare
Düsenspitze und reinigbarem Filter
- Automatische Entkalkung mit Hilfe
eines automatischen Entkalkungsprogramm

Anschlüsse und Leistung:
max. Leistungsaufnahme 1437-1451 W
Wasseranschlussdruck (bar): 1 bis 10
Anschlusswerte: 220-240V / 50Hz
Energieeinsparung durch
Stromspar-Zeitschaltuhr (Std): 6 und 9
und/oder intelligente Stromsparfunktion