



Jung Pumpen Unterflurbehälter Baufix 100



962,73 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Jung Pumpen
Bestell-Nr.: JP47214

Jung Pumpen Unterflurbehälter Baufix 100 von Jung Pumpen für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichnete Shop jetzt kaufen

Pentair Jung Pumpen UNTERFLURBEHÄLTER BAUFIX 100 MIT BODENABLAUF, OHNE PUMPE

Mit dem Unterflurbehälter Baufix 100 kann ohne großen baulichen Aufwand Abwasser aus Waschküchen, Lager oder Kellerräumen unterhalb der Rückstauenebene entsorgt werden. Der Einsatz als Sammelbehälter für Fäkalien ist nicht zulässig. Ohne Einschalarbeiten wird der druckstabile Kunststoffbehälter in die Betonsohle eingesetzt und dient für die Grundleitung als Sammelbehälter. Der Einbau im Grundwasserbereich ist mit der als Zubehör erhältlichen Grundwasserabdichtung möglich. Durch die bauseits zu montierende Rückschlagklappe wird ein Zurücklaufen des Abwassers aus der Druckleitung in den Behälter verhindert. Der serienmäßige Geruchsverschluss verhindert unangenehme Geruchsbelästigungen. Durch das nachträgliche Angleichen des Abdeckrahmens aus Kunststoff kann die Behälterabdeckung problemlos und stufenlos dem Boden- und Fliesenverlauf angepasst werden. Die einzusetzende Pumpe kann je nach Abwasseranfall gewählt werden. Beim Einsatz der U3KS, U5KS oder U6K ES/DS ist zur schnellen und einfachen Pumpenentnahme der Anschluss an ein Gleitrohrsystem, welches als Zubehör erhältlich ist, möglich.

Pentair Jung Pumpen Unterflurbehälter Baufix 100

Betonfester Sammelbehälter aus PE zur Aufnahme einer Schmutzwasserpumpe vom Typ U3KS, U5KS, U6KS, US62, US73, US102, US 103 oder US73 Ex.

Der Baufix 100 besitzt für den Zulauf 2 Stutzen DN 100, für die Lüftung einen Stutzen DN 70 und einen Stutzen DN 32 für die Druckleitung mit vormontierter Rückschlagklappe 1 1/4". Montageteile für die Pumpe und elastischer Verbinder liegen bei.

Eine Dichtmanschette zur Anbindung an eine bauseitige Dünnbettabdichtung liegt bei.

Der Abdeckrahmen ist niveaueisgleichend bis 100 mm. Die Abdeckung aus Kunststoff besitzt einen Bodenablauf mit Geruchsverschluss, wahlweise verschlossen oder offen.

Die Übergänge Behälter/Abdeckrahmen und Abdeckrahmen/Abdeckplatte sind mit Profildichtungen ausgestattet.

Höhe: 700 mm
Breite: 555 mm
Tiefe: 555 mm
Einbautiefe: 700-800 mm
Höhe Zulaufstutzen DN 100 390 mm

