



Hoesch Duschabtrennung Liberty 1400 rechts, Seiteneinst. Haltestange Schwarz, 8629458.101414



609,00 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Hoesch

Bestell-Nr.: HO8629458.101414



Hoesch Duschabtrennung Liberty 1400 rechts, Seiteneinst. Haltestange Schwarz, 8629458.101414 von Hoesch für #price# bei neuesbad.de kaufen.

☐ Kauf auf Rechnung ☐ Individuelle Beratung ☐ Mehrfach ausgezeichnete Shop ☐ jetzt kaufen

Hoesch Duschabtrennung Liberty 1400 rechts, Seiteneinst. Haltestange Schwarz, 8629458.101414

Duschen mit Liberty - Freiheit pur.

Grundausrüstung:

Echtglas-Duschabtrennung (6mm)
mit Motivdruck und EverClean-Beschichtung
Wandprofile und Haltestange verchromt
oder in Schwarz.

Wandanschlussprofil +/- 10 mm

Die Haltestange kann vor Ort auf
die gewünschte Länge gekürzt werden.

Horizontale (Wand-) bzw.

vertikale (Decken-) Befestigung möglich,
siehe techn. Abbildung je Variante.

Grundausrüstung:

Echtglas-Duschabtrennung (6mm) mit EverClean-Beschichtung

Wandprofile und Haltestange in Schwarz

Wandanschlussprofil +/-
10 mm

Die Haltestange kann vor Ort auf die gewünschte Länge gekürzt werden

Horizontale (Wand-) bzw. vertikale (Decken-) Befestigung möglich, siehe techn. Abbildung je Variante

Wasseranschlüsse

Beim Anschluss an die Trinkwasserinstallation muss bauseitig oder vom Anwender eine den nationalen Anforderungen entsprechende Sicherungseinrichtung vorgeschaltet werden. Wandausbrüche müssen mit dauerelastischem Fugendicht abgedichtet sein. Die Anlage muss nach DIN 1988 gespült sein. In der Hausinstallation ist bauseits ein Schmutzfänger vorzusehen.

Aufstellplatz/Aufstellraum:

Die Duschabtrennung Liberty ist für die Aufstellung in der Ecke ausgelegt.

Die Duschabtrennung Liberty ist für die Installation an gemauerten Wänden entworfen worden. Verstärken Sie andere Wandkonstruktionen (Holz, Gipskarton), um eine sichere Befestigung zu gewährleisten.

Bitte beachten Sie, dass im Bereich der Duschkabine geeignete Materialien als Wandverkleidung benutzt werden müssen. Eine Untergrundbehandlung nach Feuchtigkeitsbeanspruchungsklasse FKB 2 ist erforderlich.

Die Wände müssen vor der Montage auf der gesamten Kabinenhöhe fertig gefliest sein.

Der Boden am Aufstellort muss vollkommen eben sein.

Eine Be

und Entlüftung sowie eine ausreichende Raumlüftung des Aufstellraumes sind sicherzustellen. Gegebenenfalls ist eine geeignete Abluftvorrichtung anzubringen, um den beim Duschen entstehenden Wasserdampf kontrolliert abzuführen (DIN 18017, DIN 1946 etc.).