



Geberit Duofix Element f. WWC, 120cm m. Sigma




1114,24 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Geberit

Bestell-Nr.: GE111058002



Geberit Duofix Element für Wand-WC, 120 cm, mit Sigma UP-Spülkasten 12 cm, mit HS30 Hygienespülung

Verwendungszwecke

- Zum Verhindern von Stagnation in Trinkwasserleitungen
- Für Metall- und Holzständerwände
- Für Geberit Duofix Systemwände
- Serviceöffnung mit integriertem Feuchtigkeitsschutz
- Intervallspülung Einstellbereich 1-7 Tage
- Intervallspülzeit Einstellbereich 10 sec.-10 min.

Eigenschaften

- Rahmen für Wand-WCs mit Anschlussmassen nach EN 33 und Ausladung bis 70 cm
- Mit Auszugsblech für seitliche Befestigung über dem Element an Metall- oder Holzprofilen oder an Geberit Duofix Systemständern
- Alternative Befestigungsposition für Wandanker
- Montage- und Instandhaltungsarbeiten am UP-Spülkasten werkzeuglos
- Rückstausensor eingebaut
- Schnittstelle Digital I/O (zentrale Spülauslösung, potentialfreie Störungsanzeige, Ansteuerung externes Magnetventil)
- Spülprogramme wählbar (Zeit oder Intervall)
- Funktionsstatistiken via Geberit Control App abrufbar
- Geräteeinstellungen und Bedienung mit Mobilgerät über integrierte Bluetooth-Schnittstelle
- Drahtgebunden vernetzbar mit Geberit Gateway via GEBUS Konverter
- Stromversorgung durch externes Netzteil oder durch Buskonverter mit integriertem Netzteil
- Protokolliert über 5000 Spülvorgänge
- Nutzungserkennung

Technische Eigenschaften

- Schutzart: IP45
- Betriebsspannung (V DC): 12 V DC
- Leistungsaufnahme Stand-by (W): 1 W
- Fließdruck (kPa) - min. bis max.: 10–1000 kPa
- Kaltwassertemperatur (°C) - max.: 25 °C
- Warmwassertemperatur (°C) - max.: 70 °C
- Spülmenge Werkseinstellung für Spülkasten (l): 6 / 3 l

- Große Spülmenge Einstellbereich für Spülkasten (l): 4 / 4,5 / 6 / 7,5 l
- Kleine Spülmenge Einstellbereich für Spülkasten (l) - min. bis max.: 2–4 l
- Durchfluss bei 3 bar (l/min): 9,6 l/min
- Durchfluss bei 3 bar (l/s): 0,16 l/s
- Mindestfließdruck für Berechnungsdurchfluss (kPa): 10 kPa
- Berechnungsdurchfluss (l/s): 0,09 l/s
- Spülleistung pro Magnetventil (l/min): 4 l/min
- Intervallspülung Werkseinstellung (h): 72 h
- Intervallspülmenge Werkseinstellung (l): 3 l
- Spülvolumen pro Tag (l) und Magnetventil - max.: 40 l
- Spülintervall (h) - min.: 24 h
- Werkstoff: Stahl
- Höhenverstellbar: Nein
- B / Breite (cm): 50 cm
- H / Höhe (cm): 120 cm
- T / Tiefe (cm): 12 cm
- 2 Wasseranschlüsse
- Leistungsaufnahme (W): 7,2 W

Zusätzlicher Lieferumfang

- Bauschutz für Serviceöffnung
- Anschlusset für WC, \varnothing 90 mm
- Anschlussbogen 90° aus PE-HD, \varnothing 90 mm
- Übergangsmuffe aus PE-HD, \varnothing 90 / 110 mm
- Magnetventileinheit mit Sicherungsstift und Durchflussbegrenzer
- Steuereinheit
- Befestigungs- und Schutzmaterial