Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2625, 800x1600, schwarz matt 100

840,28 € *
* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl.Versandkosten

Marke: Kaldewei
Bestell-Nr.: KA412546300676

Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2625, 800x1600, schwarz matt 100 von Kaldewei für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichneter Shop jetzt kaufen

Kaldewei Duschwanne NEXSYS Mod.2625, 800x1600, schwarz matt 100

KALDEWEI NEXSYS Duschfläche,
800x1600mm, Modell-Nr. 2625
Produktbescheibung: Bodenebene
Duschfläche mit vormontiertem
Montagesystem und extrem kleinen
Außenradien.
Modell: NEXSYS
Modell-Nr.: 2625
Außenmaß LxB (mm): 800x1600
Höhe mit Wannenträger (mm): 60
Tiefe (mm): 28
Basisfarbe: alpinweiß
Material: KALDEWEI Stahl-Emaille
Hersteller: KALDEWEI

Produktspezifikation:

Produkt: Stahl-Emaille Duschfläche
Duschflächenform: Rechteck
Einbau: bodeneben
Garantie: 30 Jahre (gem.
Garantiepass)
MADE IN GERMANY
Ablaufposition: außen
Erdungslasche für Potenzialausgleich.
Gewicht (kg): 31,0
Im Lieferumfang enthaltenes Zubehör:
Schalldämmband

Erforderliches wählbares Zubehör:

Ablaufgarnituren:
KA 4121:
Höhe min. 120 mm / max. 190 mm
KA 4122:
Höhe 100 mm

Schnittschutzband 6,6 m:
NEXSYS Designblende Mod 4132 für 800 mm:
edelstahl gebürstet:
edelstahl glänzend:
alpinweiß pulverbeschichtet:
rotgold gebürstet:
gold glänzend:

Empfohlenes wählbares Zubehör:

Systemboard NEXSYS:
(SBN nur mit KA 4121 möglich)
NEXSYS Gefälleprofil:
Empfohlene Oberflächen:
Rutschhemmende Oberfläche
KALDEWEI SECURE PLUS Antislip:
COORDINATED COLOURS COLLECTION:
Sanitärfarben:
pflegeleichter PERL-EFFEKT:
Stahl-Emaille Produkte stehen für Nachhaltigkeit und sind zu 100% kreislauffähig.
EPD Nummer: EPD-KAL-20190057-IBC1-DE
Gem. EU-Bauproduktenverordnung (BauPVO): CE 15 KDW001 PH/gekennzeichnet nach DIN EN 14527 - CL1+CL2.
Zertifizierte Oberfläche: Kratz- und schlagfest, chemikalienresistent, hitzebeständig, UV beständig, formstabil, pflegeleicht und hygienisch.
Sicherheitstechnische Untersuchung:
Der TÜV Rheinland bestätigt der Antislip/Vollantislip-Emaillierung und SECURE PLUS Oberfläche von KALDEWEI eine Rutschhemmung gemäß Bewertungsgruppe B für nassbelastete Barfußbereiche (DIN 51097) und gemäß Bewertungsgruppe R10 für rutschhemmende Eigenschaften in Arbeitsräumen und Arbeitsbereichen mit erhöhter Rutschgefahr (DIN 51130).
Für das NEXSYS-System liegt ein Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) vor, ausgestellt durch die Säurefliesner Vereinigung e.V. (Details sind dem Zertifikat zu entnehmen)
Hinweise zur Installation: Es ist ein Höhenausgleich aus Estrich oder Unterbauelementen notwendig. Bei den Unterbauelementen sind XPS-Unterbauelemente (ohne Gefälle) m. folgenden Eigenschaften zu verwenden: Druckspannung von größer als oder gleich 100 kPa für eine Dauerbelastung von 50 Jahren und einer Stauchung von < 2 %. (Geprüft nach DIN EN 1606)

Dimensionen:

Gewicht: 31kg
Höhe: 30mm
Länge: 800mm
Breite: 1600mm

Artikeleigenschaften

Typ:	Duschwanne
Breite:	800
Tiefe:	1600
Höhe:	30
Farbe:	schwarz matt
Material:	Stahl