




## Jung Pumpen Bodenablaufpumpe Plancofix Plus



**842,89 € \***

\* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: Jung Pumpen  
Bestell-Nr.: JP47014

Jung Pumpen Bodenablaufpumpe Plancofix Plus von Jung Pumpen für #price# bei neuesbad.de kaufen.  Kauf auf Rechnung  Individuelle Beratung  Mehrfach ausgezeichnete Shop  jetzt kaufen

### Pentair Jung Pumpen BODENABLAUFpumpe PLANCOFIX PLUS

Der Plancofix plus eignet sich überall dort, wo die Bodenaufbauhöhe begrenzt ist, um eine bodengleiche Dusche zu installieren. Der Plancofix plus spart gegenüber dem Plancofix 3 cm Einbautiefe ein und benötigt nur noch 8 cm. Beim Einsatz der mitgelieferten Dämmwanne sind es 9 cm. Die Einsparung der Einbautiefe erfolgt aufgrund des Einsatzes eines etwas kleineren aber trotzdem leistungsstarken Synchronmotor mit verstopfungsfreier Hydraulik. Außerdem besticht der Plancofix plus durch sein extrem leises Arbeiten. Die Geräuschentwicklung liegt unter 30 dB(A) und ist damit kaum wahrnehmbar. (siehe Schallschutzzertifikat der DEKRA). Der Plancofix plus ist auch mit Rollstühlen befahrbar, geprüft nach Klasse 3 in Anlehnung an die DIN EN 1253.

Pentair Jung Pumpen Plancofix Plus

Die vollautomatische Bodenablaufpumpe entsorgt eine ebenerdige verfließbare Dusche und transportiert das Abwasser zum nächsten Fallrohr. Die Pumpe besitzt einen wartungsfreien Synchronmotor.

Eingelassen in den Estrich bildet der Plancofix Plus den Bodenablauf in verfließbaren Duschen. Die integrierte Pumpe fördert das Abwasser über eine Druckleitung zum nächsten Fallrohr.

Wahlweise kann der Zulauf auch über einen der beiden seitlichen Stutzen DN50 erfolgen (z.B. bei Duschrinnen).

- o VDE Zulassung
- o Für Duschen bis 20 l/min
- o Bodenablauf verfließbar oder in Edelstahl
- o Druckstutzen mit integrierter Rückschlagklappe
- o Dichtmanschette zur Anbringung einer bauseitigen Dünnbettabdichtung
- o Reinigen der Hydraulik ohne Werkzeug

Sammelbehälter: 34x 34 x 9,3 cm (HxBxT)

Druckstutzen: 1" Innengewinde

Seitliche Zulaufstutzen DN50

Betriebsspannung: 1/N/PEx230 V

Motorleistung P1: 30 W

Motorschutz: in der Wicklung

Schutzart: IP 68

Fördermenge Q: max 25 l/min

Förderhöhe H: max 1.40 m

Leitung: 5 m H05VV-F-3G0,75 GR

Gewicht: 4 kg

Der Plancofix ist keine Hebeanlage gem. DIN EN 12050-2.