




DALLMER Ablaufgehäuse CeraDrain 48, DN 50



120,74 € *

* Preise inkl. gesetzlicher MwSt. zzgl. Versandkosten

Marke: DALLMER
Bestell-Nr.: DA513205



DALLMER Ablaufgehäuse CeraDrain 48, DN 50 von DALLMER für #price# bei neuesbad.de kaufen. Kauf auf Rechnung Individuelle Beratung Mehrfach ausgezeichnete Shop jetzt kaufen

DALLMER Ablaufgehäuse CeraDrain 48, DN 50

DallDrain-Systemfamilie, Bodenabläufe der Serie 10 und 15 und dazu Reno-Aufsätze für die sanfte Renovierung.

Bodenabläufe für die verschiedensten Ablaufstellen im Haus bietet Dallmer als praktische Komplettabläufe sowie als flexibel zusammenstellbare Baukasten-Lösungen an. Dabei haben Sie die Wahl zwischen der innovativen DallDrain-Systemfamilie, auf die Sie sich in jeder Einbausituation verlassen können, und unseren bewährten Abläufen der Serien 10 und 15.

Mit der DallDrain-Systemfamilie erhalten Sie einen montagefreundlichen, hochflexiblen Punktablauf: 3 verschiedene Ablaufgehäuse, 18 Aufsätze und passendes Zubehör garantieren, dass für jede Einbausituation die richtige Lösung dabei ist. DallDrain Bodenabläufe können entweder individuell zusammengestellt werden – am einfachsten geht das mit unserem DallDrain Set-Finder – oder Sie greifen auf die fertigen Komplett-Sets zurück, die wir für die häufigsten Installationen vorkonfiguriert haben.

Natürlich stehen auch unsere bekannten Abläufe der Serien 10 und 15 zur Verfügung. Serie 10 zeichnet sich durch kleinere Gehäuse aus und eignet sich für niedrige Bodenaufbauten oder geringe Anforderungen an die Abflulleistung. Serie 15 kommt zum Einsatz, wenn größere Wassermengen anfallen. Besonders praktisch bei der Renovierung: Die RENO-Aufsätze für Serie 10 und 15 werden direkt über dem vorhandenen Bodenablauf eingebaut und ersetzen den alten Ablaufrost.

Artikelbeschreibung:

DALLMER Ablaufgehäuse CeraDrain 48

nach DIN EN 1253, zum sicheren Anschluss an Verbund- und Bahnenabdichtungen gemäß DIN 18534. Gehäuse aus Polypropylen, mit Geruch- u. Reinigungsverschluss, Bauschutzdeckel, seitenverstellbarer (+/- 3 mm) Rahmenaufnahme, Polymerbetonkragen mit fest eingearbeiteter Bewehrung (Baustahlmatte 453 x 453 mm), Glasgewebematte zur Verstärkung der Abdichtschicht. Höhenregulierung und waagerechte Ausrichtung durch 4 Gewindestangen mit Gummifüßen zur Schallentkopplung. Ablaufstutzen: DN 50 seitlich, mit Kugelgelenk 0 - 15°, Abflulleistung: 0,85 l/s. Passend zu den Dünnbetaufsätzen und Dünnbetaufsatzrahmen (CeraDrain/ TistoDrain) der Serie 10