


Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit, DN 150

Artikelnummer: 630292
 GTIN: 4001636630292
 Rabattgruppe: 10



Beschreibung:

Sanierungs-Dachablauf 63 T DallBit, DN 150
 nach DIN EN 1253

zum hineinstecken in vorhandene Dachabläufe/Entwässerungsrohre, mit werkseitig aufgeschweißter Bitumenschweißbahn-Manschette, 500 x 500 mm, 5 mm stark, mit Edelstahl-Flanschring zur zusätzlichen Sicherheit

Ausführung:

- angeformte Lippendichtungen
- Laubfangkorb, verschraubt
- Bauschutzdeckel

Material:

Polypropylen, UV-stabilisiert

TPE – thermoplastisches Elastomer

Gehäuseform und Laubfangkorb wie bei Typ 63 T Schraubflansch.

Sanierungsabläufe 63 T in Sonderlängen 590 mm (DN 70 und DN 150) bzw. 800 mm (DN 100 und DN 125) auf Anfrage!

Ablaufleistungen nach DIN EN 1253:

Nennweite	Min. Ablaufleistung nach Norm	Anstauhöhe nach Norm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 5 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 15 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 25 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 35 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 45 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 55 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 65 mm	Ablaufleistung bei Anstauhöhe 75 mm
DN 150	8,10 l/s	45,00 mm	1,00 l/s	4,30 l/s	7,40 l/s	10,70 l/s	15,00 l/s	19,00 l/s	23,70 l/s	29,80 l/s

Ersatzteile:

620996 Kies-/Laubfangkorb S 15, d: 170