

## AXOR Citterio

### 3-Loch Wannenarmatur Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriffen und Platte

Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **39442820**



#### Merkmale

- besteht aus: 3-Loch Wannenarmatur, Handbrause, Brausehalter, Brauseschlauch
- 2 Verbraucher
- Ausladung: 222 mm
- Strahlart Armatur: Normalstrahl
- Strahlart Handbrause: Rain, RainAir, WhirlAir
- maximale Durchflussmenge bei 3 bar: 22,5 l/min
- Durchfluss für Wanneneinlauf bei 3 bar: 22,5 l/min
- Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 20 l/min
- Keramikventile heiß/kalt 90°
- Umsteller mit automatischer Rückstellung
- Rückflussverhinderer
- Anschlussgröße: DN15
- Anschlussart: Grundkörper
- Wandmontage
- min. Betriebsdruck: 1 bar
- max. Betriebsdruck: 10 bar


#### Technologie



#### Produktabbildung



#### Maßzeichnung



**AXOR Citterio**  
**3-Loch Wannenarmatur Unterputz für Wandmontage mit Hebelgriffen und Platte**  
 Oberfläche: **Brushed Nickel** Artikelnummer: **39442820**



## Durchflussdiagramm

